

## D530-S(/B)—发电机组应用技术数据

---你所需要的就是赛瓦特的动力

50Hz D530-S

韩国大宇 发动机  
斯坦福 发电机



原装进口发动机

DAEWOO HEAVY IND. CO., LTD. 生产

OEM 授权成套商及品质保证

我们产品得到

韩国大宇重工的维修保证



**ISO9001:2000**  
CQSWT GENERATING SETS

## 技术参数

如果你需要更详细的数据资料，请联系重庆赛瓦特工程师或参考重庆赛瓦特产品使用说明手册。

### 特点

#### 型号: D530-S

静音型机组型号须加上后缀“/B”

满足标准: ISO3046  
ISO8528  
IEC34  
BS EN 60034  
BS5000  
VDE0530  
AS1359  
CSA C22.2-100

|         |        |             |
|---------|--------|-------------|
| 额定功率    | kW/kVA | 480/600     |
| 备用功率    | kW/kVA | 530/663     |
| 频率/额定转速 | Hz/rpm | 50/1500     |
| 额定电压    | V      | 400/230     |
| 额定电流    | A      | 866         |
| 断路器容量   | A      | 1000 (MCCB) |
| 接线方式    |        | 3P4W        |
| 功率因数    |        | 0.8 (滞后)    |
| 稳态频率调整率 | %      | ±0.5        |

\* 可根据需要，选择其它电压等级。

### 应用数据

#### 发动机数据

|              |        |              |
|--------------|--------|--------------|
| 发动机型号        |        | P222LE       |
| 形式           |        | 12缸, V型, 4冲程 |
| 缸径×行程        | mm     | 128×142      |
| 排量           | L      | 21.9         |
| 进气方式         |        | 涡轮增压、空空中冷    |
| 压缩比          |        | 15.0:1       |
| 最大功率         | kW     | 574          |
| 调速方式         |        | GAC 电子调速     |
| 燃油系统形式       |        | 直喷           |
| 最大进气阻力       | kPa    | 6.2          |
| 最大排气背压       | kPa    | 5.88         |
| 进气流量         | m³/min | 38           |
| 排气流量         | m³/min | 117.5        |
| 排气温度         | °C     | 606          |
| 冷却方式         |        | 风扇水箱强制循环冷却   |
| 冷却液容量        | L      | (仅发动机) 23    |
| 冷却液流量        | L/min  | 409          |
| 最高冷却液温度      | °C     | 100          |
| 节温器调节范围      | °C     | 79-94        |
| 润滑油容量(低位/高位) | L      | 33/40        |
| 启动机电压@功率     | V@kW   | 24@6.6       |
| 额定燃油耗        | kg/h   | 111          |
| 最小进/排风面积     | m²     | 4.5/3.0      |

#### 标准安装附件

- √ 重型工业级消声器
- √ 波纹管
- √ 弯管
- √ 安装衬垫
- √ 安装法兰
- √ 防护罩 (已安装于机组上)
- √ 减震胶垫 (已安装)
- √ 随机维修工具包

#### 文件资料

- √ 发动机合格证
- √ 发动机操纵维修手册
- √ 发电机合格证
- √ 发电机手册
- √ 发电机电图
- √ 控制器说明书
- √ 机组图纸
- √ 发电机组操作维修手册
- √ 测试报告
- √ 发电机组合格证

#### 发电机数据

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 发电机型号   |   | HCI544FS |
| 形式      |   | 4极, 旋转磁场 |
| 励磁方式    |   | 无刷自励     |
| 节距      |   | 2/3      |
| 电压      | V | 400/230  |
| 电机效率    | % | 95.1     |
| 电压波动    | % | ≤1.0     |
| 波形失真    | % | 1.5 (空载) |
| 绝缘等级    |   | H        |
| 防护等级    |   | IP 23    |
| THF/TIF |   | <2%/50   |

#### 可选附件

- 电池及电池连线
- 标准8小时油箱(可选机底油箱)
- 下垂 (并联机组选配)
- 浮充电器
- 水加热器(环境温度低于 0°C时推荐使用)
- 油加热器(环境温度低于 0°C时推荐使用)
- 电机加热器
- 油水分离器

#### 控制器

|        |    |                  |
|--------|----|------------------|
| 型号     |    | GU620            |
| 数据显示方式 |    | LCD/LED (中/英文可选) |
| 模式     |    | 自动/手动            |
| 工作电压   | V  | 8-35 (DC)        |
| 运行环境温度 | °C | -20~70           |

#### 可选配

- 标准RS485或RS232、USB通讯接口
- 远程客户端程序
- 远程客户端覆盖控制器面板所有功能



#### 警告和保护


- 启动失败
- 停机失败
- 低油压
- 频率过高/过低
- 过电流
- 过载
- 高/低电压
- 高水温

- 高/低转速
- 充电失败
- 电池低电压
- 超速


普通故障只报警; 严重故障将在报警的同时自动停机。

以上数据计算依据ISO-3046标准规定: 环境温度 40° C, 海拔高度1000m, 相对湿度60%。

➤ **尺寸重量** (以下数据和图纸仅用于一般的安装应用, 特殊安装请联系赛瓦特工程师)



**开式机组:** 外形尺寸  $L \times W \times H$  (MM)=3450×1390×1810 重量(kg)=3550 \*重量数据为近似值。



**静音型:** 外形尺寸  $L \times W \times H$  (MM)=4200×1550×2050 重量 (kg)=5250 \*重量数据为近似值。

特殊要求或疑问, 请致函赛瓦特公司。我们将尽快与您取得联系。

经销商: